

Ficha Técnica



Carbujet

Limpiador en aerosol

Descripción:

Limpiador externo e interno de carburadores sin desarmar. Limpia el cuerpo de aceleración en sistemas de Fuel Injection.

Aplicaciones:

Cuerpo de aceleración en sistemas Fuel Injection. Carburadores.

Indicaciones de uso:

Agítese antes de usar. Con el motor tibio y apagado, quite primero el filtro de aire. Rocíe la parte exterior del carburador hasta quedar limpio de manchas y aceite. Rocíe bien las varillas del ahogador y todas las partes móviles. Sin filtro de aire, arranque el motor y sosténgalo a una aceleración media (3,500 r.p.m.) Rocíe directamente en la toma de aire del carburador y de la espera principal de 5 a 7 segs., ésta acción limpiará todos los conductos interiores del carburador originando que al mezclarse CARBUJET PLUS con la gasolina, salga por el escape un humo blanco. La manguera donde se encuentra la válvula PCV va del múltiple de admisión a la tapa de punterías. Con el motor encendido, quite la parte de la manguera que da a la tapa de punterías. Rocíe directamente el producto a la válvula de PCV. Posteriormente conecte de nuevo la manguera.

Precauciones:

No se exponga a temperaturas mayores a 50 grados. No perfora ni incinere el envase. No se deje dentro de la cabina de pasajeros de los automóviles. No deje este producto al alcance de los niños.

Presentación:

Bote con 454 ml

Contenido por caja:

15 pzs



CONECTA CON NOSOTROS:



/pages/Silimex



@silimex



Silimex

www.silimex.com.mx

✉ atencion@silimex.com.mx

☎ 5426 5101|02